


Standard



T10 BAS

Lieferbare Längen und Ausführungen	T10 BAS	Bemerkung
Standardlängen	50 oder 100 m-Rolle	-
Zuschnitte / Längen > 100 m	-	-
Zwischenbreiten / weitere Breiten	nicht lieferbar	Fertigungsbreiten 96 mm und 100 mm
Mindestlänge endlos verschweißt ($b \leq 100$ mm)	880 mm	Mindestbestellmenge anfragen
Standardmaterial	TPUBAS	-
Riemenfarbe	anthrazit	-
Basic-Zugträger	Standard	-
PAZ	lieferbar	-

Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)

16	25	32	50	64	75	96	100
----	----	----	----	----	----	----	-----

Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)

Drehzahl n [min ⁻¹]	F_{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F_{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F_{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F_{tspez} [N/cm]
0	50,5	800	32,4	2.000	25,4	5.000	18,06
20	49	900	31,5	2.200	24,6	5.500	17,28
40	47,7	1.000	30,7	2.400	23,9	6.000	16,58
60	46,6	1.100	30	2.600	23,3	6.500	15,93
80	45,7	1.200	29,3	2.800	22,7	7.000	15,33
100	44,8	1.300	28,7	3.000	22,2	7.500	14,76
200	41,4	1.400	28,2	3.200	21,7	8.000	14,24
300	39,1	1.500	27,6	3.400	21,2	8.500	13,74
400	37,2	1.600	27,1	3.600	20,7	9.000	13,28
500	35,7	1.700	26,7	3.800	20,3	9.500	12,84
600	34,4	1.800	26,2	4.000	19,86	10.000	12,42
700	33,3	1.900	25,8	4.500	18,91		

T10 BAS

Zulässige Zugkraft des Riemens F_{zul} / Riemen­gewicht

Riemenbreite		b [mm]	16	25	32	50	64	75	96	100
M	basic tension member	F_{Tzul} [N]	1.400	2.200	2.800	4.400	5.600	6.600	8.400	8.800
	Spez. Federrate	C_{spez} [N]	$3,5 \cdot 10^5$	$5,5 \cdot 10^5$	$7,0 \cdot 10^5$	$11,0 \cdot 10^5$	$14,1 \cdot 10^5$	$16,5 \cdot 10^5$	$21,1 \cdot 10^5$	$22,0 \cdot 10^5$
V	basic tension member	F_{Tzul} [N]	700	1.100	1.400	2.200	2.800	3.300	4.200	4.400
Riemen­gewicht		[kg/m]	0,073	0,114	0,145	0,227	0,29	0,341	0,435	0,454

T10 BAS

Biege­willigkeit (Mindest­zäh­nezahlen / Mindest­durchmesser)

		M	V
	Mindest­zäh­nezahl ohne Gegenbiegung (z_{min})	12	12
	Mindest­durch­messer der Spannrolle ohne Gegenbiegung (d_{min} [mm])	60	60
	Mindest­zäh­nezahl mit Gegenbiegung (z_{min})	20	20
	Mindest­durch­messer der Spannrolle mit Gegenbiegung (d_{min} [mm])	60	60