



Supergrip Grün

## Eigenschaften

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Farbe                   | Grün   |
| Werkstoff/ Härte        | PVC / ca. 40 Shore A   |
| Toleranzen              | Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) $\pm 0,5$ mm   |
| Temperaturbeständigkeit | -25°C bis +70°C  |
| chem. Beständigkeit     | Begrenzt beständig gegen Lösungsmittel, Öle und Fette, beständig gegen Säuren und Laugen, ausgenommen sehr starke Oxydanten (wie konzentrierte Schwefel- und Salpetersäure).   |
| Reibwert*               | 1,1 gegenüber Stahl, 1,2 gegenüber Aluminium   |
| Abriebverlust           | - mm <sup>3</sup>  |
| Bearbeitung             | -  |
| Einsatzbereiche         | allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)   |
| Konformität             | -  |
| Hinweise                | In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.   |
|                         | Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die Kontakttemperatur beeinflusst werden. |

| Standarddicke [mm] | min. Scheibendurchmesser [mm] |
|--------------------|-------------------------------|
| 4                  | 60                            |