

PVC Noppen Weiß FDA

Eigenschaften	
Farbe	Weiß
Werkstoff/ Härte	PVC / ca. 60 Shore A
Toleranzen	Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,5mm
Temperaturbeständigkeit	-10°C bis +110°C
chem. Beständigkeit	Gegen Öle und Fette sowie gegen Säuren und Laugen.
Reibwert*	0,9 gegenüber Stahl, 1,2 gegenüber Aluminium
Abriebverlust	- mm^3
Bearbeitung	-
Einsatzbereiche	Transport von Lebensmitteln
Konformität	FDA
Hinweise	FDA Zulassung gemäß den Konformitätskriterien der FDA-Regeln CFR § 177.1680, den Europäischen Richtlinien (EC) 1935-2004, (EC) 2023/2006, (EU) Nr. 10/2011 sowie den EG-Richtlinien 90/128/CEE und 96/11/CE / In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.
	Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm]	min. Scheibendurchmesser [mm]
1,5	60