



Schwammgummi

Eigenschaften

Farbe	Orange
Werkstoff/ Härte	Naturgummibasis, feinporig / 0,25-0,29 g/cm ³
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C
chem. Beständigkeit	Nicht beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und Fette sowie Lösungsmittel
Reibwert*	-
Abriebverlust	Gute Abriebfestigkeit.
Bearbeitung	-
Einsatzbereiche	Verpackungsmaschinen, Etikettier- und Andruckwalzen, Schrägförderung, Transport empfindlicher Güter (z.B. Porzellan), Einsatz im Nassbereich
Konformität	nicht FDA konform
Hinweise	In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.
Sämtliche Angaben basieren auf Prüfungen bei größtmöglicher Sorgfalt. Dennoch kann eine Gewähr für Übereinstimmung dieser Werte mit in der Praxis festgestellten Ergebnissen nicht übernommen werden, weil erfahrungsgemäß bei den unterschiedlichen Anwendungsbedingungen mit der Entwicklung uns bekannter Faktoren gerechnet werden muss, die Eigenschaften und Lebensdauer des Materials beeinflussen können. Wir empfehlen deshalb und aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gündliche Eignungsprüfung des Produkts an Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird.	

Standarddicke [mm]	min. Scheibendurchmesser [mm]
10	150
20	300