


Standard



F3 PRO

Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)

25

50

Lieferbare Längen und Ausführungen	F3 PRO	Bemerkung
Standardlängen	50 oder 100 m-Rolle	-
Standardlängen	50 oder 100 m-Rolle	-
Zuschnitte / Längen > 100 m	auf Anfrage	-
Zuschnitte / Längen > 100 m	auf Anfrage	-
Zwischenbreiten / weitere Breiten	nicht lieferbar	nur Riemenbreiten gemäß Tabelle lieferbar
Zwischenbreiten / weitere Breiten	nicht lieferbar	nur Riemenbreiten gemäß Tabelle lieferbar
Mindestlänge endlos verschweißt (b<=100 mm)	-	-
Mindestlänge endlos verschweißt (b<=100 mm)	-	-
Standardmaterial	TPUAU1	FDA konform
Standardmaterial	TPUAU1	FDA konform
Riemenfarbe	blau	-
Riemenfarbe	blau	-
Stahl-Zugträger	Standard	-
Stahl-Zugträger	Standard	-

Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)

Drehzahl n [min-1]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min-1]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min-1]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min-1]	F _{tspez} [N/cm]
--------------------	---------------------------	--------------------	---------------------------	--------------------	---------------------------	--------------------	---------------------------

F3 PRO			Zulässige Zugkraft des Riemens F _{zul} / Riemen-gewicht	
Riemenbreite		b [mm]	25	50
M	Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	7.350	14.700
	Reißkraft	F _{Bruch} [N]	29.400	58.800
M	Spez. Federrate	C _{spez} [N]	1,84·10 ⁶	3,68·10 ⁶
Riemen-gewicht (Standard)		[kg/m]	0,172	0,343

F3 PRO		Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Minstdurchmesser)	
		Stahl-Zugträger	
		M	
	Minstdurchmesser ohne Gegenbiegung (d _{min} [mm])	120	
	Minstdurchmesser mit Gegenbiegung (d _{min} [mm])	150	
	Minstdurchmesser der Spannrolle mit Gegenbiegung (d _{min} [mm])	150	