


Standard



T10 PRO

Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)

16	25	32	50	75	100
----	----	----	----	----	-----

Lieferbare Längen und Ausführungen	T10 PRO	Bemerkung
Standardlängen	50 oder 100 m-Rolle	-
Zuschnitte / Längen > 100 m	auf Anfrage	-
Zwischenbreiten / weitere Breiten	nicht lieferbar	nur Riemenbreiten gemäß Tabelle lieferbar
Mindestlänge endlos verschweißt (b ≤ 100 mm)	1100 mm	-
Standardmaterial	TPUAU1	FDA konform
Riemenfarbe	blau	-
Stahl-Zugträger	Standard	-

Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)

Drehzahl n [min-1]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min-1]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min-1]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min-1]	F _{tspez} [N/cm]
0	50,5	800	32,4	2.000	25,4	5.000	18,06
20	49	900	31,5	2.200	24,6	5.500	17,28
40	47,7	1.000	30,7	2.400	23,9	6.000	16,58
60	46,6	1.100	30	2.600	23,3	6.500	15,93
80	45,7	1.200	29,3	2.800	22,7	7.000	15,33
100	44,8	1.300	28,7	3.000	22,2	7.500	14,76
200	41,4	1.400	28,2	3.200	21,7	8.000	14,24
300	39,1	1.500	27,6	3.400	21,2	8.500	13,74
400	37,2	1.600	27,1	3.600	20,7	9.000	13,28
500	35,7	1.700	26,7	3.800	20,3	9.500	12,84
600	34,4	1.800	26,2	4.000	19,86	10.000	12,42
700	33,3	1.900	25,8	4.500	18,91		

T10 PRO

Zulässige Zugkraft des Riemens F_{zul} / Riemen-gewicht

Riemenbreite		b [mm]	16	25	32	50	75	100
M	Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	1.400	2.200	2.800	4.400	6.600	8.800
	Spez. Federrate	C _{spez} [N]	3,5·10^5	5,5·10^5	7,0·10^5	11,0·10^5	16,5·10^5	22,0·10^5
V	Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	700	1.100	1.400	2.200	3.300	4.400
Riemen-gewicht (Standard)		[kg/m]	0,073	0,114	0,145	0,227	0,341	0,454

T10 PRO

Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser)

		Stahl-Zugträger	
		M	V
	Mindestzähnezahl ohne Gegenbiegung (z _{min})	15	15
	Mindestdurchmesser der Spannrolle ohne Gegenbiegung (d _{min} [mm])	60	60
	Mindestzähnezahl mit Gegenbiegung (z _{min})	20	20
	Mindestdurchmesser der Spannrolle mit Gegenbiegung (d _{min} [mm])	60	60